

EC-840S-TIC-19I-ZR2-456-B Art. Nr. 279868



- Hochauflösende IP-Wärmebildkamera mit fortgeschrittener Radiometrie
- Zertifiziert für die Ex-Zonen 1, 2, 21, 22 nach ATEX, IECEx
- Gehäuse aus elektropoliertem und kugelgestrahltem Edelstahl (316L), ideal für Reinräume sowie die Öl- und Gas-Industrie
- Lieferung mit armiertem Kabel

MY R. STAHL EC840STICIA



Onvif 



Die IP-Wärmebildkameras der EC-840S-TIC Serie von R. STAHL gehört zu den modernsten ex-geschützten Kameras, die es derzeit auf dem Markt gibt. Mit erweiterten radiometrischen Funktionen, die die Temperaturerfassung basierend auf den 4 zentralen Pixeln des Bildes ermöglichen, wurden die IP-Kameras leistungstärker und sind in der Lage, die Temperatur eines spezifischen Gegenstands an einer beliebigen Stelle des Bilds durch die Festlegung eines spezifischen Bereichs zu messen. Die Variantenauswahl bietet für jedes Überwachungssystem das passende Modell: Die IP-Kamera unterstützen das ONVIF-Protokoll (Profil S, Q, Thermal Service) zur weltweiten Netzwerkintegration. Alle Modelle sind jeweils mit hoher oder mittlerer Auflösung verfügbar. Diese Überwachungskameras sind nach ATEX und IECEx für die Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 zertifiziert und daher für den Einsatz in vielen Regionen geeignet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
Bescheinigungen	ATEX, IECEx
IECEx Bescheinigung Gas	ITS 16.0026X
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db IIC T5 Gb
IECEx Bescheinigung Staub	ITS 16.0026X
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC 100 °C Db IP66, 68
ATEX Bescheinigung Gas	16 ATEX 18446X
ATEX Gasexplosionsschutz	 II 2 G Ex db IIC T5 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	16 ATEX 18446X
ATEX Staubexplosionsschutz	 II 2 D Ex tb IIIC 100 °C Db IP66, 68
Lloyd Register Kategorien	ENV1, ENV2, ENV3, ENV5
Schiffszertifikate	Lloyd's

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	24 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	12 ... 24 V
Bemessungsbetriebsstrom bei AC	2.2 A
Bemessungsbetriebsstrom bei DC	2.2 – 3.5 A
Schnittstellen	RJ45-Buchse
Verbindung	10/100Base-T
I/O Alarm	1x Alarmeinangang
I/O Relais	1x Relaisausgang

EC-840S-TIC-19I-ZR2-456-B Art. Nr. 279868

Kameradaten

Sensor	ungekühlter Microbolometer
Objektiv	f = 19 mm fix , F 1,25
Blickwinkel	17° H, 13° V
Zoom	2x, 4x, 8x digital
Auflösung	< 30 mK bis f/1.0
Gesamtpixel	336 (H) x 256 (V)
Mensch (Erkenne/Entdecke/Identifiziere)	640 m / 180 m / 80 m
Auto (Erkenne/Entdecke/Identifiziere)	1950 m / 500 m / 250 m
Anzahl der Streams	3 unabhängige Videostreams
Thermalkamera-Frequenz	7,5 Hz
Elektronische Blende	< 1s für Sensorkompensation
Kompression	H.264, MJPEG, JPEG, MPEG4
Farbdarstellung	konfigurierbar
Bewegungserkennung	Ja
Webserver	Ja
Besonderheit	Germaniumfenster mit DLC,
Anzahl der Streams	3 unabhängige Videostreams

Software

Netzwerkprotokoll	ONVIF Profile Q,S,Thermal
Netzwerkconfiguration	TCP/IPv4-IPv6, UDP/IPv4-IP6, http, NTP, DHCP, WS- DISCOVERY, QoS, IGMP (Multicast)
Streaming	RTSP, RTCP, RTP/IPv4, HTTP Multicast

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-50 °C ... +65 °C
---------------------	-------------------

Mechanische Daten



Ausführung	Fester Blickwinkel
Schutzart (IP)	IP66, 68
Hinweis zu Schutzart	IP69 nur Gehäuse
Gehäusematerial	Edelstahl 316L
Oberflächenbehandlung	kugelgestrahlt+elektropoliert
Kabel 1	Außendurchmes.: 20,0+/- 0,5 mm
Kabelaufbau	armiertes Kabel
Kabellänge	4 m
Öffnung für Kabelverschraubung	1 x 3/4" NPT
Integrierter Wischer	Nein
Besonderheit	Germaniumfenster mit DLC
Packgewicht	12,5 kg
Packmaße	600 x 300 x 600 mm
Lieferumfang	Sonnendach inklusive
Gewicht	8.5 kg
Gewicht	18,74 lb

Zubehör

Kamera Multikabel armiert

Art. Nr.

EC-840S-TIC-19I-ZR2-456-B Art. Nr. 279868

	VB-CAM-MULTI-Ethernet-ARM 1 x Ethernetkabel 3 x Spannungsversorgungen 2,5 mm ² 7 x Datenkabel 0.34 mm ² -60 °C ... +80 °C 19.2 ±0.5 mm Außendurchmesser IEC 60332-1 flammwidrig IEC 60754-2 halogenfrei DIN 60811-404 ölbeständig NEK 606 schlammbeständig Preis und Gewicht pro m	252571
Ex e Klemmenkasten		Art. Nr.
	JCT-8146-Ethernet+Analog 5x Kabelverschraubungen Klemmenkasten aus Polyesterharz Ausführung für Ethernet Tx oder Analog-Kameras Abmessungen ohne Verschraubungen (HxBxT): 170 mm x 227 mm x 91 mm Schutzart: IP66 bestückt mit: 5 x Kabelverschraubungen: 2 x CMP-25SC2KVAR KLE MsNi M25x1.5 1 x 8161/7-M25-1707 mit rotem Blindstopfen 2 x 8161/7-M20-1304 mit rotem Blindstopfen Geeignet für: EC-750, EC-910-AFZ, EC-940S-AFZ (ATEX, IECEx) EC-840S-TIC (ATEX, IECEx), EC-94x-PTZ, Wassertank	265668
Wandhalterung		Art. Nr.
	WB-EC-840S/EC-940S Geeignet für EC-x40S Serie Material: Edelstahl 316L, elektropoliert Tragfähigkeit: max. 40 kg Länge: 420 mm	251387
Masthalterungsadapter		Art. Nr.
	PMA-EC-840S /EC-940S Geeignet für EC-x40S Für Mastdurchmesser 110 ... 150 mm Material: Edelstahl 316L, elektropoliert Tragfähigkeit: max. 50 kg Gewicht: 3,3 kg Nur in Verbindung mit Wandhalterung EC-x40S Typ 251387	251380
Eckhalterungsadapter		Art. Nr.
	CMA-EC-840S /EC-940S Geeignet für EC-x40S Serie Material: Edelstahl 316L, elektropoliert Tragfähigkeit: max. 50 kg Nur in Verbindung mit Wandhalterung EC-x40S Typ 251387	251381
Deckenhalterung		Art. Nr.
	PM-EC-840S /EC-940S Geeignet für EC-x40S Serie Material: Edelstahl 316L, elektropoliert Tragfähigkeit: max. 70 kg Höhe: 124 mm Nur in Verbindung mit dem Ball Joint Adapter EC-x40S Typ 251388	251386

EC-840S-TIC-19I-ZR2-456-B Art. Nr. 279868

Gelenkhalter		Art. Nr.
	MPT-Head-EC-840S/EC-940S Edelstahl 316L, electropoliert Tragfähigkeit: max. 40 kg Durchmesser: 101,6 mm	251388

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.