

Lasttrennschalter und Motorstarter

Lasttrennschalter

10 A

8146/5-V11-300-00-1050 Art. Nr. 221385

STAHL



- Einsetzbar mit konventionellen Antrieben und mit Antrieben, die mit Frequenzumrichter gesteuert werden
- Intelligenter Aufbau: nur ein Drehgriff für die Betätigung der Haupt- und Hilfskontakte, ≥ 20 ms voreilender Hilfskontakt zur sicheren Abschaltung des Frequenzumrichterbetriebes
- Zuverlässiger Lasttrennschalter mit Zwangsöffnung der Hauptkontakte

MY R. STAHL 8146M



Die Lasttrennschalter der Reihe 8146/5-V11 von R. STAHL dienen als Netzanschlusschalter für Verteileranlagen und Motorstromkreise. Die Standardvarianten sind für Bemessungsbetriebsströme bis 80 A ausgelegt, möglich sind 16–630 A. Sie besitzen das Motorschaltvermögen AC-3 und AC-23 sowie DC-23. Sie sind mit einem abschließbaren großen Drehgriff in Schwarz bzw. Rot/Gelb ausgestattet.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Kanada IECEX USA
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0090
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0090
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
Sertifizierung IECEX stov	IECEX PTB 06.0090
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1024
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1024
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 01 ATEX 1024
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Volksrepublik China (NEPSI)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK), Volksrepublik China (CCC)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	690 V
Bemessungsbetriebsstrom	10 A
Nennleistung	5 hp
Hilfskontakt Öffner	ohne
Hilfskontakt Schließer	ohne
Kurzschlusschutz max.	16 A
Auslösecharakteristik	gG
Frequenzbereich	50 – 60 Hz

Lasttrennschalter und Motorstarter



Lasttrennschalter

10 A

8146/5-V11-300-00-1050 Art. Nr. 221385

Hilfsenergie

Nennspannung	480 V AC
--------------	----------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40°C ... +51°C
---------------------	-----------------

Umgebungstemperatur	-40°F ... +123°F
---------------------	------------------

Erweiterte Umgebungstemperatur	-40°C ... +69°C
--------------------------------	-----------------

Mechanische Daten

Schutzart (IP)	IP66
----------------	------

Gehäusematerial	Polyester, glasfaserverstärkt
-----------------	-------------------------------

Zusätzliche Klemme	ohne
--------------------	------

Anschlussquerschnitt eindrätig min.	2,5 mm ²
-------------------------------------	---------------------

Anschlussquerschnitt eindrätig max.	0 mm ²
-------------------------------------	-------------------

Anschlussquerschnitt feindrätig min.	2,5 mm ²
--------------------------------------	---------------------

Anschlussquerschnitt feindrätig max.	4 mm ²
--------------------------------------	-------------------

Anschlussquerschnitt eindrätig min. AWG	AWG 14
--	--------

Anschlussquer. eindr.min. AWG2	AWG 0
--------------------------------	-------

Anschlussquerschnitt eindrätig max. AWG	AWG 0
--	-------

Anschlussquer.feindr. min. AWG	AWG 14
--------------------------------	--------

Anschlussquer.feindr.min. AWG2	AWG 0
--------------------------------	-------

Anschlussklemme HIKO min. AWG	AWG 0
-------------------------------	-------

Anschlussklemme HIKO eindrätig max.	AWG 0
-------------------------------------	-------

Anschlussklemme HIKO feindrätig max.	AWG 0
--------------------------------------	-------

Bauart	Standard
--------	----------

Breite	112,5 mm
--------	----------

Breite Zoll	4,43 in
-------------	---------

Höhe	112,5 mm
------	----------

Höhe Zoll	4,43 in
-----------	---------

Tiefe	131 mm
-------	--------

Tiefe Zoll	5,16 in
------------	---------

Lebensdauer min.	10 ⁵ Schaltspiele
------------------	------------------------------

Farbe Griff	Rot
-------------	-----

Farbe Schutzkragen	Gelb
--------------------	------

Dichtung	Silikon, geschäumt
----------	--------------------

Abschließbar in	3 fach in 0-Stellung
-----------------	----------------------

Detaillierte Polzahl	3-polig
----------------------	---------

Gewicht	1.38 kg
---------	---------

Gewicht	3,04 lb
---------	---------

Komponenten

Zusatzeinrichtung	Messingplatte gebohrt
-------------------	-----------------------

Einführungstyp	Standard 8161, Formstoff
----------------	--------------------------

Kabeleinführung	2x M25 Ø 7 ... 17 mm 1x M20 Ø 4 ... 13mm m. Stopfen
-----------------	--

Lasttrennschalter und Motorstarter




Lasttrennschalter

10 A


8146/5-V11-300-00-1050 Art. Nr. 221385

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



8146/5-V...-3...-00-....
3-polig

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Ausführung	Bemessungs- betriebsstrom	Produkt-Typ	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Abmessung C [mm]
3-polig	10 A	8146/ 5- V11- 300- 00- 1050 8146/ 5- V11- 300- 00- 0050	112,5	112,5	131
	16 A	8146/ 5- V11- 302- 00- 0050	170	112,5	132
		8146/ 5- V11- 302- 00- 1050	170	112,5	132
		8146/ 5- V11- 102- 00- 0110	170	170	172
		8146/ 5- V11- 303- 00- 0010	170	170	132
	25 A	8146/ 5- V11- 104- 00- 0110	227	170	171
		8146/ 5- V11- 304- 00-1010	170	170	132
	40 A	8146/ 5- V11- 305- 00- 0010- K 8146/ 5- V11- 305- 00- 1010- K	340,5 340,5	170 170	176,5 176,5
	63 - 80 A	8146/ 5- V11- 306- 00- 0010- K 8146/ 5- V11- 306- 00- 1010- K	340,5 340,5	170 170	195 195

Lasttrennschalter und Motorstarter



Lasttrennschalter

10 A

8146/5-V11-300-00-1050 Art. Nr. 221385

3-polig + N	10 A	8146/ 5- V11- 400- 00- 0050	112,5	112,5	131
	16 A	8146/ 5- V11- 402- 00- 0050 8146/ 5- V11- 402- 00- 1050	170 170	112,5 112,5	132,0 132,0
	20 A	8146/ 5- V11- 403- 00- 0010K	170	170	132
	25 A	8146/ 5- V11- 404- 00- 0010	170	170	132
	40 A	8146/ 5- V11- 405- 00- 0010- K	340,5	340,5	195
	63 - 80 A	8146/ 5- V11- 406- 00- 0010- K 8146/ 5- V11- 406- 00- 1010- K	340,5 340,5	340,5 340,5	195 195
6-polig	25 A	8146/ 5- V11- 604- 60- 0010	227	170	172

Zubehör

Hilfskontakt	Art. Nr.
	Hinweis: Die Hilfskontakte können nur bei der Ausführung 40 A, 63 und 80 A nachgerüstet werden. Bei allen anderen Ausführungen muss der Hilfskontakt bei der Bestellung mit bestellt werden. Hier ist kein Nachrüsten möglich.

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.