

6036/31401-44500-111100-010-0000ST00 Art. Nr. 323829



- Sehr kompakte und robuste Leuchte für die Allgemeinbeleuchtung
- Vibrationsfest, stabil und wartungsarm
- Optional verfügbar mit DALI Schnittstelle oder Adressmodul für den Betrieb an Zentralbatteriesystemen.
- Schutzart IP66/IP67 und IP68
- Geeignet für den Betrieb unter extremen Umgebungstemperaturen von -55°C bis +70°C

MY R. STAHL 6036B



Die kompakte LED-Rohrleuchte der Reihe 6036 ist ideal zur Allgemeinbeleuchtung und als Maschinenleuchte, auch an schwer zugänglichen Orten mit wenig Freiraum. Die energieeffiziente LED-Technik und die eigens entwickelte Elektronik sorgen für eine lange Lebensdauer (bis 100.000 Stunden).

Die robuste Konstruktion ermöglicht den Einsatz auch bei Extremtemperaturen zwischen -55 °C und +70 °C.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx EPS 13.0027
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db op is IIC T4 Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx EPS 13.0027
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T100 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	EPS 13 ATEX 1 597
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	EPS 13 ATEX 1 597
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db
Bescheinigungen u. Zulassungen	ATEX IECEx
Bescheinigungen	ATEX (BVIS), IECEx (BVIS)
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	100 ... 277 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	190 ... 250 V
Nennleistung	47 W
Frequenzbereich	50 – 60Hz
Steuerschnittstelle	ohne

Hilfsenergie

Nennstrom	220 mA
-----------	--------

Lichttechnische Daten

Lichtfarbe	010 - convert. Yellow
Lichtverteilung	mit Streublende 140°
Leuchteneffizienz	105 lm/W

6036/31401-44500-111100-010-0000ST00 Art. Nr. 323829

Lichttechnische Daten

Table with 2 columns: Parameter (Leuchtenlichtstrom, Hinweis) and Value (4950 lm, Werte gelten bei Ta = +25 °C)

Umgebungsbedingungen

Table with 2 columns: Parameter (Umgebungstemperatur, Lagertemperatur) and Value (-55 °C ... 70 °C oberhalb -40 °C einschalten, -40 °C ... 70 °C)


Mechanische Daten

Table with 2 columns: Parameter (Schutzart IP, Schutzklasse, Gehäusematerial, Röhrenmaterial, Art der Anschlussleitung, Kabellänge, Baugröße, Länge, Durchmesser, Schlagfestigkeit, Gewicht) and Value

Komponenten


Table with 2 columns: Parameter (Kabelverschraubungen, Schutzkorb) and Value (CMP-20-A2F (M20x1,5), Nein)

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Lichtstromrückgang
- im DC-Betrieb auf 50 %
- zur Umgebungstemperatur
1: alle Weißtöne, Größe 1 ... 4
2: alle Farben, Größe 1 ... 4

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Baugröße 4



Zubehör

6036/31401-44500-111100-010-0000ST00 Art. Nr. 323829

Stecker

		Art. Nr.
	8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX 3-pol. Stecker, 200 ... 250 V AC, 50 / 60 Hz, 16 A	272898

Montageklammer

		Art. Nr.
	Montageklammer aus verzinktem Stahlblech zum Aufschrauben auf Gewinde M8 oder M10 (2 Stück)	227256
	Montageklammer aus Edelstahl V4A zum Aufschrauben auf Gewinde M8 oder M10 (2 Stück)	227257
	Doppelte Montageklammer aus Kunststoff zur Montage an Rohren mit einem Durchmesser von 45 ... 55 mm (Schrauben und Muttern aus rostfreiem Stahl V2A) (2 Stück)	254932
	Montageklammer aus verzinktem Stahlblech (2 Stück); für Baugröße 1	120535
	Montageklammer aus Edelstahl V4A zum Befestigen an Flächen (2 Stück)	323163
	Montageplatte aus Edelstahl V4A für Klemmenkasten Ex e Reihe 8010 (z.B. Art. Nr. 130724) zum Befestigen an Montageklammer Art. Nr. 252940	254494

Magnetmontageklammer

		Art. Nr.
	Montageklammer aus verzinktem Stahlblech mit Magnetfuß (2 Stück); für Baugröße 1	120536

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.