


Sicherheitsleuchte mit LED GRP



Technische Daten

Allgemein:

Produkt-Typ: 6009/4128-2103-162-2220-22-865011

Explosionsschutz:

IECEx Gasexplosionsschutz: Ex db eb ib op is IIC T4 Gb

IECEx Staubexplosionsschutz: Ex tb op is IIIC T100 °C Db

ATEX Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb

ATEX Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db

Bescheinigungen: ATEX (IBE), IECEx (IBE), Indien (PESO)

Schiffszulassung: DNV

Konformitätserklärungen: ATEX (EUK), Konformitätserklärung (AUS)

Elektrische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung AC: 100 ... 240 V

Batterie-Ausführung: NiCd-Batterie, gasdicht

Batteriebetriebsspannung: 6 V

Batteriekapazität: 7,0 Ah

Frequenzbereich: 50 – 60 Hz

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur: -30 °C ... +50 °C Hinweis Durchverdrahtung max. 3x16 A -30 °C ... +55 °C Hinweis Durchverdrahtung 2 max. 3x10 A

Lichttechnische Daten:

Anzahl der Lampen: 1

Lampenleistung: 25 W

Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: 6500K - Tageslichtweiß

Lichtverteilung: 120°x120° mit Streuscheibe

Leuchteneffizienz: 116 lm/W

Leuchtenlichtstrom: 2910,00 lm

Betriebsdauer: 1,5 / 3h Notlicht Betrieb

Notlicht-Lichtleistung: 35 % - 3,0 h 65 % - 1,5 h

Farbwiedergabe: ≥ 80

Mechanische Daten:

Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt

Gehäuse Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Diffusor: mit Diffusor

Dichtungsmaterial: Silikon

Anschlussklemmen eindrätig max.: 6 mm²

Anschlussklemmen feindrätig max.: 4 mm²

Art der Anschlussleitung: eindrätig feindrätig

Baugröße: 2

Schlagfestigkeit (IEC 62262): IK10

Abschaltung der Leuchte: allpolige Abschaltung

Komponenten:

Gewindeplatte: 2x Edelstahl SS430

Vorschaltgerät: 6046/311-121-010

Durchverdrahtung: mit 6 Leitern 2,5 mm²

Bohrungen: 3 x M20

Beispiel-Typ: 6009/4128-2103-162-2220-22-865011 | Art. Nr. 282479

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH | Am Bahnhof 30 | 74638 WALDENBURG | r-stahl.com