

N° d'art. 275796



- Accès à des ordinateurs multi-écrans
- Streaming performant avec une résolution allant jusqu'à 1 920 x 1 200 pixels
- Accès sans blocage pour 8 utilisateurs à distance et un utilisateur local maximum
- Boîtier compact en métal
- Câble réseau avec fiche US

## MY R. STAHL KVMIPESA

Dispositif KVM over IP puissant logé dans une unité compacte, permettant un accès à distance sûr à des ordinateurs/serveurs distants depuis n'importe quel endroit du monde, via Internet ou un réseau d'entreprise.

IPEPS-Plus utilise le logiciel client RealVNC™ qui a été développé tout spécialement pour les applications KVM over IP sûres et puissantes.

## Caractéristiques techniques

### Généralités

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Type d'IHM  | Boîtier KVM pour dispositifs 5xx |
| Technologie | Commutateur KVM                  |

### Caractéristiques électriques

|                              |                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale DC          | via bloc d'alimentation 12 V                                                                                                                                  |
| Gamme de tension d'entrée AC | Bloc d'alimentation 100 – 240 V                                                                                                                               |
| Gamme de fréquences          | Bloc d'alimentation 47 – 63 Hz                                                                                                                                |
| Cordon d'alimentation        | avec fiche US                                                                                                                                                 |
| Connexion au PC              | via HDMI/USB type B                                                                                                                                           |
| Remarque sur la connexion    | Peut être raccordé à DVI et DisplayPort™ avec les adaptateurs appropriés                                                                                      |
| Prise en charge USB          | Dispositifs HID USB1.1 et USB2.0                                                                                                                              |
| Sortie console / locale      | HDMI et 2x USB                                                                                                                                                |
| Résolution vidéo             | max. 1 920 x 1 200                                                                                                                                            |
| Compatibilité logicielle     | Tous les systèmes d'exploitation connus<br>Aucun pilote requis                                                                                                |
| Connexion réseau             | Raccord Ethernet RJ45                                                                                                                                         |
| Chemin de transmission       | Câble CAT5                                                                                                                                                    |
| Distance                     | jusqu'à 100 m                                                                                                                                                 |
| LED                          | Affichages d'état pour :<br>- Réseau (LNK)<br>- Liaison utilisateur locale (LOC)<br>- Liaison utilisateur à distance (REM)<br>- Alimentation électrique (PWR) |
| Affichages d'état            | dans la plaque frontale                                                                                                                                       |

### Conditions ambiantes

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Température ambiante exploitation | 0 °C ... +40 °C |
|-----------------------------------|-----------------|

### Caractéristiques mécaniques

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensions (LxHxP) | 169 mm x 31 mm x 120 mm |
|--------------------|-------------------------|

N° d'art. 275796

Caractéristiques mécaniques

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 3,64 lb |
|-------|---------|

Montage / Installation

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Type de boîtier | Boîtier compact, construction métallique robuste |
| Type de boîtier | Boîtier de bureau 1 U                            |

Contenu de la livraison :  
1x dispositif IPEPS-PLUS  
1x bloc d'alimentation  
1x câble réseau spécifique au pays  
1x câble HDMI® de 2 m/6,5 ft  
1x câble USB A vers B de 2 m/6,5 ft  
1x manuel de démarrage rapide

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.