

8595/1-CS1-S-P05-00E N° d'art. 286610



- Maniement simple grâce à la technologie Hot Swap
- Nombreuses possibilités d'application grâce à la construction modulaire
- Conditions d'utilisation les plus extrêmes en atmosphère explosible
- Connexion fiable de données et de signaux ou alimentations de puissance
- Branchement et débranchement simples grâce au maniement à une main

MY R. STAHL 8595F



Les fiches miniCON de la série 8595/1, antidéflagrantes et avec jusqu'à 8 pôles, de R. STAHL sont votre liaison 100 % sécurité ! Les fiches disponibles dans un plastique et un acier inoxydable haut de gamme convainquent par leur fiabilité dans des applications variées. La capacité de coupure Hot Swap permet de débrancher et de rebrancher en toute fiabilité et toute sécurité des alimentations en tension et signaux de sécurité intrinsèque jusqu'à 500 V/16 A – sans permis feu. Les miniCON conçues pour des sections de conducteur de 0,25 mm² à 2,5 mm² sont disponibles dans les formes de construction fiche de connecteur et prise de courant à bride, pour le raccordement direct de conducteurs ou l'installation de dispositifs. Les nouvelles fiches destinées aux atmosphères explosibles des zones 1 et 21 sont particulièrement convaincantes grâce à une construction modulaire et des composants agencés logiquement pour un montage clair et rapide. Le maniement breveté ne nécessitant qu'une seule main rend possible une connexion rapide des fiches associées qui peuvent être définies par l'installateur pour jusqu'à trois applications grâce à un codage intérieur.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEx
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx EPS 20.0035X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
IECEx protection contre l'explosion de gaz 2	Ex ia IIC T6 Ga
Certificat IECEx poussière	IECEx EPS 20.0035X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
IECEx protection contre l'explosion de poussières 2	Ex ia IIIC T80 °C Da
Certificat ATEX gaz	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX protection contre l'explosion de gaz 2	Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
Certificat ATEX poussière	EPS 20 ATEX 1075 X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db

8595/1-CS1-S-P05-00E N° d'art. 286610

Protection contre les explosions

ATEX protection contre l'explosion de poussières 2	Ex II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da
Certificats	ATEX (EPS), IECEx (EPS)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi AC	500 V
Tension assignée d'emploi DC	max. 110 V
Tolérance de tension	+10 %
Tension assignée d'isolement	690 V
Courant de service assigné avec AC	16 A
Courant de service assigné avec DC	8 A
Courant de service assigné avec DC	16 A
Nombre de pôles	7
Gamme de fréquences AC	50 – 60 Hz

Données spécifiques au dispositif

Fusible de puissance avec protection thermique	25 A GL
Fusible de puissance sans protection thermique	16 A GL

Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... 75 °C
Température ambiante	-76 °F ... +167 °F

Caractéristiques mécaniques

Version	Pr.cour. à bride Ex e, inversée
Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP66 IP67
Degré de protection IP (CEI 60079)	IP64
Élément de base	Prolongateur
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4404
Type de contact	Contact mâle
Section de raccordement	0.5 mm²
Section de raccordement 2	0.25 mm²
Section de raccordement AWG	20 AWG
Section de raccordement AWG2	24 AWG
Section de raccordement 2 min.	0,25 mm²
Section de raccordement 2 max.	0,25 mm²
Section raccordement 2 AWG min.	24 AWG
Section de raccordement 2 AWG max.	24 AWG
Filetage de raccordement	M32 x 1,5
Résistance au choc (CEI 60079)	7 J
Codage	1-3, librement sélectionnable
Joint	Silicone
Poids	400 g
Poids	0,88 lb

8595/1-CS1-S-P05-00E N° d'art. 286610


Montage / Installation

Type de raccordement	sertir
Type de raccordement 2	souder


Composants

Capuchon de protection présent	Oui
--------------------------------	-----

Dessins techniques – sous réserve de modifications



Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



8595/1 Prise de courant à bride Ex e


Accessoires

CEM/Blindage		N° d'art.
	Pour réaliser une connexion conforme CEM de câbles tressés, blindés ou armés.	307512
Fiche de connecteur Ex e, inversée		N° d'art.
	Matériau du boîtier : Acier inoxydable 1.4404 Type de contact : Contact femelle Section de raccordement : 0,5 mm² Nombre de pôles : 7 P + PE / 8 P Type de raccordement : sertir	286574

8595/1-CS1-S-P05-00E N° d'art. 286610

Pince à sertir

N° d'art.




pour toutes les versions avec raccordement par sertissage 0,14 ... 6 mm²

295689

Positionneurs pour contacts industriels tournés

N° d'art.



Le choix du positionneur de contact dépend des contacts à sertir devant être traités.

- positionnement exact du contact à sertir pendant le processus de sertissage
- résultat de sertissage sûr et reproductible
- adapté aux contacts miniCON

299586

Adaptateur

N° d'art.



KIT 8595 Adaptateur acier inoxydable, M20 x 1,5
Pour installation dans un boîtier Ex e

304565

KIT 8595 Adaptateur acier inoxydable, M25 x 1,5
Pour installation dans un boîtier Ex e


304567

KIT 8595 Adaptateur acier inoxydable, M32 x 1,5
Pour installation dans un boîtier Ex e

286166

Contact mâle

N° d'art.



KIT 8595 Contacts mâles (0,25 ... 0,5 mm²) 8 pièces

286155

Disques de codage

N° d'art.



KIT Disques de codage 8595 quatre couleurs, sans inscription
Inscription spécifique au client disponible sur demande

289939

Réducteur

N° d'art.



CMP-737DR Réducteur M32 x 1,5 - M20 x 1,5
Acier inoxydable

281583

CMP-737DR Réducteur M32 x 1,5 - M25 x 1,5
Acier inoxydable

281586

Pièces de rechange

Contre-écrou, laiton nickelé

N° d'art.



Matériau : laiton nickelé 1 pièce
Taille de filetage : M32

110869

Support pour contact mâle

N° d'art.



KIT 8595 Insert contact mâle + PE

286148

8595/1-CS1-S-P05-00E N° d'art. 286610

Capot de protection		N° d'art.
	KIT 8595 Capot de protection accouplement (mâle) Y compris KIT Disques de codage 8595 quatre couleurs, sans inscription	286160

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.