



- Installation économique en temps et en coûts sur rail DIN ou plaque de montage
- Disponibilité élevée grâce à l'alimentation auxiliaire redondante avec contact de signalisation et contact de signalisation séparé pour erreurs de segment
- Emplacement spécial pour DCM série 9415 pour la transmission en ligne des diagnostics de couche physique

### MY R. STAHL 9419B



Les platines bus-carrier de la série 9419 permettent de monter rapidement et avec robustesse les alimentations électriques de bus de terrain 9412 pour les segments FF H1. Des variantes pour 8 segments à alimentation simple et pour 4 ou 8 segments à alimentation redondante sont disponibles.

Dans cette version, les fiches permettant de raccorder le câble système AKB336 des ensembles hôtes Yokogawa ALF111 sont intégrées.

## Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

Domaine d'application (zones)	2
Certificat IECEx gaz	IECEx BVS 09.0042X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex nA nC IIC T4 Gc
Certificat ATEX gaz	BVS 09 ATEX E 100 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
Certificat FMus	3026646
Certificat cFM	3026646C
Marquage cFMus	Nonincendive for, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4, at Ta = 70 °C Class I, Zone 1, AEx/Ex nA nC IIC T4 , at Ta = 70 °C 9419 6 031 001 1
Certificats	ATEX (BVS), Canada (FM), États-Unis (FM), IECEx (BVS)

### Caractéristiques électriques

Version	Support de bus Yokogawa
Caractéristiques électriques de raccordement	à hôtes Yokogawa ALF111 FF H1
Alimentation tronc	redondant
Nombre de segments	4
Nombre d'emplacements	8 FPS + 1 DCM
Détection d'erreur Power Fail (pri / red)	contact « PF » (35 V / 100 mA), fermé en bon état
Détection d'erreur diagnostic	contact « Dia » (35 V / 100 mA), fermé en bon état

### Alimentation auxiliaire

Tension nominale	24 V DC
Alim. auxiliaire plage tension	19 ... 32 V DC

#### Alimentation auxiliaire

Ondulation résiduelle pour plage de tension	≤ 3,6 Vss
Courant absorbé	selon l'équipement du support
Alimentation redondante	oui, découplage par diodes
Protection contre l'inversion de polarité	oui
Puissance dissipée	selon l'équipement du support

#### Données spécifiques au dispositif

LED conditions de fonctionnement de l'alimentation auxiliaire	LED « pri », verte LED « red », verte
Interrupteur DIP Diagnostic	diagnostic activé diagnostic désactivé
Interrupteur DIP Redondance	surveillance de l'alimentation auxiliaire redondante activée surveillance de l'alimentation auxiliaire redondante désactivée

#### Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 °C ... +70 °C
Température ambiante	-4 °F ... +158 °F
Humidité relative maximale	95 % (sans condensation)
Hauteur d'utilisation maximale	< 2000 m
Hauteur d'utilisation maximum en ft	< 6562 ft
Compatibilité électromagnétique	contrôle selon les normes et directives suivantes : EN 61326 (CEI/EN 61000-4-1 ... 6 et 11), NAMUR NE21
Avis	pour plus d'informations, voir le mode d'emploi du type 9412

#### Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement Alimentation auxiliaire	2 pôles (+ , -) sur le support de bus (pri/red)
Type de raccordement Contacts de signalisation d'erreur	2 pôles (+ , -) sur le support de bus (PF/Dia)
Type de raccordement Tronc	3 pôles (+ , -) sur le support de bus 3 pôles (+ , - , blindage) sur alimentation bus de terrain série 9412
Type de raccordement Hôte/Hôte red.	connecteur système pour câble système Yokogawa AKB336
Type raccordement Diagnostic	câble plat à 26 pôles sur module de communication de diagnostic série 9415
Raccordement des blindages de câbles	borne de blindage sur le support de bus rail de blindage avec étrier de serrage
Blindage des câbles Avis	Pour le support de bus de terrain, les étriers de serrage doivent être commandés séparément.
Raccordement mise à la terre	via borne de mise à la terre
Raccordement unifilaire rigide	Tronc 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Host 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Alimentation auxiliaire 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Contact de signalement d'erreur 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Mise à la terre 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement unifilaire flexible	Tronc 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Host 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Alimentation auxiliaire 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Contact de signalement d'erreur 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Mise à la terre 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>



### Caractéristiques mécaniques

Raccordement unifilaire flexible avec manchon	Tronc 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Host 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Alimentation auxiliaire 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> Contact de signalement d'erreur 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> Mise à la terre 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement double fil flexible	Tronc 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> Host 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> Alimentation auxiliaire 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> Contact de signalement d'erreur 0,2...1,5 mm <sup>2</sup> Mise à la terre 0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement double fil rigide	Tronc 0,2 ... 1 mm <sup>2</sup> Host 0,2 ... 1 mm <sup>2</sup> Alimentation auxiliaire 0,2 ... 1 mm <sup>2</sup> Contact de signalement d'erreur 0,2 ... 1 mm <sup>2</sup> Mise à la terre 0,2 ... 1 mm <sup>2</sup>
Raccordement bifilaire flexible avec embout	Tronc 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> Host 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> Alimentation auxiliaire 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> Contact de signalement d'erreur 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup> Mise à terre 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP) (CEI 60529)	IP00 Bornes IP20
Boîtier de module	PA 6.6
Résistance au feu (UL 94)	V0
Classe de pollution	correspond à G3
Largeur	217 mm
Largeur en pouce	8,55 in
Longueur	160 mm
Longueur en pouces	6,3 in
Profondeur de montage	129 mm
Profondeur de montage pouces	5,08 in
Poids	600 g
Poids	1,32 lb


### Montage / Installation

Type de montage	sur rail DIN NS 35/15 (DIN EN 60715) sur plaque de montage (4x vis M5)
Couple de serrage	2,6 N · m
Position de montage avis	pour plus d'informations, voir le mode d'emploi du type 9412
Position de montage	à l'horizontale à la verticale


Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Support de bus 9419 avec modules



Support de bus 9419/04R pour 4 segments de bus de terrain



## Accessoires

### Alimentation bus de terrain



Alimentation bus de terrain, diagnostic et seuil d'alerte réglable

N° d'art.

200588

### Étrier de serrage à ressort



Étrier de serrage à ressort KLBÜ C01

N° d'art.

113509

### Module de communication de diagnostic 9415



Transmission des données de diagnostic pour jusqu'à 8 segments via FF H1

N° d'art.

207903

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.