

CMP-737-D-M2-M1-4 N° d'art. 252979



- Réducteurs Ex d et Ex e en métal
- Grande sélection de types et de tailles de filetages
- Plage de températures d'utilisation de -60 °C à +200 °C
- Certification internationale selon IECEx, ATEX, UL et cCSAus

MY R. STAHL 737DA



Les réducteurs Ex d et Ex e métalliques de la série 737 permettent d'adapter les tailles et types de filetages. Nous disposons d'une grande sélection de différentes versions. Ils bénéficient d'un marquage international selon IECEx, ATEX, UL et cCSAus.

Caractéristiques techniques


Protection contre les explosions	
Domaine d'application (zones)	1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx CML 18.0177X
Certificat IECEx gaz	IECEx SIM 15.0002X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx CML 18.0177X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex ta IIIC Da
Certificat IECEx grisou	IECEx CML 18.0177X
IECEx protection antigrisouteuse	Ex db I Mb
IECEx protection antigrisouteuse 2	Ex eb I Mb
Certificat ATEX gaz	CML 18ATEX1320X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Certificat ATEX poussière	CML 18ATEX1320X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 1 D Ex ta IIIC Da
Certificat ATEX grisou	CML 18ATEX1320X
ATEX protection antigrisouteuse	Ex I M2 Ex db I Mb
ATEX protection antigrisouteuse 2	Ex I M2 Ex eb I Mb
Certificat cCSA	1055233
Certificat CSA gaz	1055233
Avis	Les certifications de produits et les certificats peuvent être téléchargés sur la page d'accueil du fabricant (www.cmp-products.com)
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-60 °C ... +200 °C
Caractéristiques mécaniques	
Version	Métrique/métrique

CMP-737-D-M2-M1-4 N° d'art. 252979

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection avis	Montage IP67 et IP68 conformément aux consignes du fabricant CMP. Les degrés de protection indiqués ne sont respectés que si des accessoires d'installation CMP sont utilisés.
Degré de protection (IP) UL	IP66
Matériau	Acier inoxydable
Sans silicone	Oui
Surplat	24 mm
Diamètre extérieur	26,4 mm
Filetage extérieur	M20
Taille de filetage	M20
Longueur de filetage	15 mm
Pas de filetage	1,5
Pas de filetage2	1,5
Taraudage	M16
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Unité d'emballage	1
Poids	1.9 kg
Poids	4,19 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



O = Filetage extérieur
I = Taraudage
SW = Surplat
E = Cote d'angle
B = Longueur
L = Longueur de filetage

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.