

CMP-737-D-T1-M2-5 N° d'art. 252999



- Adaptateurs Ex-d et Ex-e en métal
- Grande sélection de types et de tailles de filetages
- Plage de températures d'utilisation de -60 °C à +200 °C
- Certification internationale selon IECEx, ATEX, UL et cCSAus

MY R. STAHL 737DB 

Les adaptateurs Ex d et Ex e métalliques de la série 737 permettent d'adapter les tailles et types de filetages. Nous disposons d'une grande sélection de différentes versions. Ils bénéficient d'un marquage international selon IECEx, ATEX, UL et cCSAus.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions	
Domaine d'application (zones)	1, 2, 20, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx CML 18.0177X
Certificat IECEx gaz	IECEx SIM 15.0002X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex eb IIC Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx CML 18.0177X
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex ta IIIC Da
Certificat IECEx grisou	IECEx CML 18.0177X
IECEx protection antigrisouteuse	Ex db I Mb
IECEx protection antigrisouteuse 2	Ex eb I Mb
Certificat ATEX gaz	CML 18ATEX1320X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
Certificat ATEX poussière	CML 18ATEX1320X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	Ex II 1 D Ex ta IIIC Da
Certificat ATEX grisou	CML 18ATEX1320X
ATEX protection antigrisouteuse	Ex I M2 Ex db I Mb
ATEX protection antigrisouteuse 2	Ex I M2 Ex eb I Mb
Certificat cCSA	1055233
Certificat CSA gaz	1055233
Identification ULus	Class I, Zone 1 AEx eb IIC T6 Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Class II, Div. 2, Groups F,G Class III, Div. 2
Identification cUL	Class I, Zone 1 Ex eb IIC T6 Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Class II, Div. 2, Groups F,G

CMP-737-D-T1-M2-5 N° d'art. 252999

Protection contre les explosions

Avis	Les certifications de produits et les certificats peuvent être téléchargés sur la page d'accueil du fabricant (www.cmp-products.com)
------	--


Conditions ambiantes

Température ambiante	-60 °C ... +200 °C
----------------------	--------------------

Caractéristiques mécaniques

Version	NPT/Métrique
Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection avis	Montage IP67 et IP68 conformément aux consignes du fabricant CMP. Les degrés de protection indiqués ne sont respectés que si des accessoires d'installation CMP sont utilisés.
Degré de protection (IP) UL	IP66
Matériau	Laiton nickelé
Sans silicone	Oui
Surplat	27 mm
Diamètre extérieur	29,7 mm
Filetage extérieur	NPT1/2
Taille de filetage	NPT1/2
Longueur de filetage	15,3 mm
Pas de filetage	1,8143
Pas de filetage2	1,5
Taraudage	M20
Longueur de dépassement	19,7 mm
Résistance aux chocs (CEI 62262)	IK10
Unité d'emballage	1
Poids	50 g
Poids	0,11 lb

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



O = Filetage extérieur
I = Taraudage
SW = Surplat
E = Cote d'angle
B = Longueur
L = Longueur de filetage

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison. Les figures n'ont qu'une valeur indicative.