

IS-TH1MR.1 Trigger Set ext JP N° d'art. 319902



- Saisie fiable des données et traitement des codes-barres 1D et 2D
- Également pour les grandes distances jusqu'à 18 mètres
- Transmission directe de données par interface ISM
- Alimentation électrique via le dispositif raccordé, donc pas de batterie nécessaire
- Connexion directe par interface avec le dispositif, pas de Bluetooth® nécessaire

MY R. STAHL MPERIPHE- RALSA

Le kit multifonction mobile composé du Trigger Handle (lecteur manuel de codes-barres) et du smartphone industriel IS530.x est une combinaison flexible pour la saisie fiable de données dans les zones Ex. Le lecteur haute performance, HID actif, prêt à l'emploi détecte les codes-barres 1D ou 2D à proximité (jusqu'à 6 mètres) ou à distance (jusqu'à 18 mètres) par le biais du moteur de lecture OEM Zebra fiable. Les données sont directement traitées via le smartphone IS530.x couplé par interface ISM.

Caractéristiques techniques

Généralités

Technologie	Scanner de codes-barres
-------------	-------------------------

Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	1 & 2, 21 & 22
Domaine d'application	Japon (JNIOOSH)
JNIOOSH certificat	CML 21JPN2820X
JNIOOSH protection contre l'explosion de gaz	Ex ib op is IIC T4 Gb
JNIOOSH protection contre l'explosion de poussières	Ex ib op is IIIC T135°C Db

Alimentation auxiliaire

Alimentation	via un smartphone
--------------	-------------------

Conditions ambiantes

Température ambiante	-20 – 60
----------------------	----------

Caractéristiques mécaniques

Version	ext-range 16m
Degré de protection du boîtier (IP) face avant	IP68
Degré de protection du boîtier (IP) face arrière	IP68
Matériau du boîtier	Plastique
Largeur	90 mm
Hauteur	202 mm
Profondeur	125 mm
Poids	1 kg
Poids	2,2 lb



IS-TH1MR.1 Trigger Set ext JP N° d'art. 319902

Montage / Installation

Type de raccordement	Smartphone IS530.1
----------------------	--------------------

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.