



- Technologie LED de pointe à haute efficacité lumineuse et longue durée de vie
- Efficacité lumineuse extrêmement élevée
- Durée de service assignée modifiable de 1,5 h à 3,0 h
- Flux lumineux de 90 % du flux initial après 100.000 h
- En option avec DALI pour la commande et la surveillance du luminaire
- Test de fonctionnement hebdomadaire automatique et test annuel de la durée de service assignée

#### MY R. STAHL 6009D



Le luminaire de sécurité à LED de la série 6009/4 avec batterie intégrée peut être installé en mode veille, connexion permanente ou mode veille commutable. Un test de fonctionnement hebdomadaire et un test annuel de la durée de service assignée sont effectués automatiquement. Les résultats sont signalés par une LED d'affichage.

### Caractéristiques techniques

#### Protection contre les explosions

|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Version Ex                                        | Oui                                                    |
| Domaine d'application (zones)                     | 1, 2, 21, 22                                           |
| Certificat IECEx gaz                              | IECEx IBE 16.0038                                      |
| Certificat IECEx gaz                              | IECEx IBE 16.0038                                      |
| IECEx protection contre l'explosion de gaz        | Ex db eb ib op is IIC T4 Gb                            |
| Certificat IECEx poussière                        | IECEx IBE 16.0038                                      |
| IECEx protection contre l'explosion de poussières | Ex tb op is IIIC T100 °C Db                            |
| Certificat ATEX gaz                               | IBExU 16 ATEX 1199                                     |
| Certificat ATEX gaz                               | IBExU 16 ATEX 1199                                     |
| ATEX protection contre l'explosion de gaz         | Ex II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb                  |
| Certificat ATEX poussière                         | IBExU 16 ATEX 1199                                     |
| ATEX protection contre l'explosion de poussières  | Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db                  |
| Certificats et homologations                      | ATEX<br>IECEx                                          |
| Certificats                                       | ATEX (IBE), IECEx (IBE), Inde (Peso), Polonais (CNBOP) |
| Homologation marine                               | DNV                                                    |
| Certificat de conformité                          | ATEX (EUK), Déclaration de conformité (AUS)            |

#### Caractéristiques électriques

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tension assignée d'emploi AC | 100 ... 240 V                 |
| Version de batterie          | Batterie NiCd, étanche au gaz |
| Tension de service batterie  | 6 V                           |
| Capacité de la batterie      | 7 Ah                          |
| Fonction autotest            | avec (standard)               |
| Gamme de fréquences          | 50 – 60 Hz                    |

**Données photométriques**

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre de lampes                              | 1                                              |
| Puissance de lampe                            | 25 W                                           |
| Lampe                                         | LED                                            |
| Couleur de lumière                            | 5000K - blanc neutre                           |
| Répartition de la lumière                     | 120°x120° avec verre diffusant                 |
| Efficacité lumineuse                          | 116 lm/W                                       |
| Flux lumineux du luminaire                    | 2910 lm                                        |
| Durée de fonctionnement                       | Fonctionnement en éclairage de secours 1,5/3 h |
| Puissance lumineuse de l'éclairage de secours | 35 % - 3 h<br>65 % - 1,5 h                     |
| Rendu des couleurs                            | ≥ 80                                           |
| Température de la couleur                     | 5000 K                                         |

**Conditions ambiantes**

|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante | -30 °C ... +50 °C Avis de câblage traversant maximum 3x16 A<br>-30 °C ... +55 °C Avis de câblage traversant 2 maximum 3x10 A |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Caractéristiques mécaniques**

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Version                                | Modèle standard                               |
| Degré de protection IP (CEI 60598)     | IP66/IP67                                     |
| Matériau du boîtier                    | Résine polyester, renforcé de fibres de verre |
| Couleur de boîtier                     | gris clair (RAL 7035)                         |
| Diffuseur                              | avec diffuseur                                |
| Matériau de joint                      | Silicone                                      |
| Sans silicone                          | Avec Silicone                                 |
| Matériau de vasque                     | Polycarbonate                                 |
| Bornier installé                       | PE + N + L1 + L2 + L3 + L´                    |
| Borne de connexion unifilaire maximum  | 6 mm²                                         |
| Borne de connexion à fils fins maximum | 4 mm²                                         |
| Type de câble de raccordement          | à fils fins<br>unifilaire                     |
| Taille                                 | 2                                             |
| Largeur                                | 183,5 mm                                      |
| Hauteur                                | 125 mm                                        |
| Longueur                               | 857 mm                                        |
| Résistance aux chocs (CEI 62262)       | IK10                                          |
| Poids                                  | 6.65 kg                                       |
| Poids                                  | 14,66 lb                                      |
| Extinction du luminaire                | Coupure sur tous les pôles                    |


**Composants**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Plaque taraudée        | 2x plastique               |
| Ballast                | 6046/311-121-010           |
| Câblage traversant     | avec 6 conducteurs 2,5 mm² |
| Perçages               | 3 x M25                    |
| Presse-étoupes         | 2 x M25 Ø 7 ... 17 mm      |
| Matériau presse-étoupe | Polyamide noir             |
| Bouchon obturateur     | 2 x M25 x 1,5              |

Composants


|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Matériau de bouchon obturateur | Polyamide noir |
| Accessoires                    | joint          |

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications







Taille 2 :  
L1 = 857 mm [33,74]  
L2 = 400 mm [15,75]  
L3 = 320 ... 480 mm [12,60 ... 18,90]

Taille 4 :  
L1 = 1 467 mm [57,76]  
L2 = 800 mm [31,50]  
L3 = 670 ... 930 mm [26,38 ... 36,61]



Support rail DIN






Avec patin de mât  
Taille 2 :  
L1 = 1133 mm [44,61]  
L2 = 390 mm [15,35]

Taille 4 :  
L1 = 1742 mm [68,58]  
L2 = 338 mm [13,31]

## Accessoires


### Bouchon respirateur

N° d'art.



Filetage : M25 x 1,5 (20 pièces) ; sans contre-écrou

285780




Filetage : M25 x 1,5 (1 pièce) ; à monter dans des luminaires ; en acier inoxydable, sans contre-écrou

296608

### Dispositif de protection contre le contact accidentel

N° d'art.



Le dispositif de protection contre le contact accidentel assure la protection des techniciens de maintenance et des monteurs-électriciens contre tout contact accidentel avec des pièces conductrices d'électricité. Le degré de protection est augmenté à IP20 en cas d'utilisation du dispositif de protection contre le contact accidentel.

283153

### Patin de mât

N° d'art.



Pour un montage ultérieur sur les luminaires taille 2 et taille 4 complet avec pièces de montage (pour diamètre de tube 42 mm)

227512

### Support pour vasque du luminaire

N° d'art.




La sécurité antichute du couvercle du luminaire empêche toute chute accidentelle du couvercle après ouverture du luminaire.

226791

### Clé à douille

N° d'art.




M8/ouverture de clé 13 ; pour actionner le verrouillage central

222430

### Support rail DIN

N° d'art.



Pour écartement de montage variable, 1 paire

222826

# Éclairage

Luminaire de sécurité avec LED


GRP

6009/4128-2103-162-1110-11-850011 N° d'art. 267867

STAHL

## Étrier de montage

N° d'art.




Étriers d'accrochage montés sur rail de montage pour écartement variable, 1 paire

222456

## Collier de serrage

N° d'art.



R 1 1/2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire

222459

R 1 1/4" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire

222458

R 2" ; avec support rail DIN pour écartement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; 1 paire

222460

## Vis à anneau de levage

N° d'art.




M8, se monte directement dans les écrous à sertir ; 1 paire

115736

## Bouchon respirateur

N° d'art.




Contre la formation d'eau de condensation M25 x 1,5

115738

## Équerre de fixation murale et au plafond

N° d'art.




Montage sur support rail DIN pour espacement de montage variable ; matériau : acier inoxydable ; lampe pivotant par incréments de 15° ; 1 paire

222827

## Pièces de rechange

### Vasque

N° d'art.




Pour luminaire taille 2

222427

### Élément de contact

N° d'art.




Élément de commutation 8080/1-3-L, 2 NF

132527

### Bloc batterie

N° d'art.



Couvercle de batterie avec batterie intégrée. Batterie NiCd, étanche au gaz ; 7 Ah / 6 V

223532

## Éclairage

Luminaire de sécurité avec LED

GRP

6009/4128-2103-162-1110-11-850011 N° d'art. 267867

---



Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.  
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.