

Dispositivos de control y señalización

Pulsador luminoso LED para montaje en panel



PanSiG

8018/3113-al-6 UL N° de art. 278907



- Para montar en paredes de envolventes, tapa del dispositivo, paneles de control y armarios de mando
- Fijación de un orificio, Ø 30 mm
- LED ventajosa: Vida útil muy prolongada, elevada luminancia, reducido desarrollo del calor
- Protección eficiente contra explosiones gracias a componentes de contacto y luminosos antideflagrantes

MY R. STAHL 8018A



Los interruptores luminosos LED de la serie 8018 de R. STAHL conmutan circuitos eléctricos de carga, de mando y de señales y señalizan los estados de mando por medio de una señal luminosa cuyo color puede ajustar por medio de los filtros de color suministrados: rojo, amarillo, verde, azul o blanco. Los LED, de gran durabilidad, garantizan una elevada luminancia y un reducido desarrollo del calor. Los pulsadores se suministran con cable de conexión.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) CE Code IECEX NEC®
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 07.0011X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db mb IIC T6 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX PTB 07.0011 X
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 02 ATEX 2129 X
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db mb IIC T6 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 02 ATEX 2129 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), Canadá (CSA), Chine (CQST), EE.UU. (UL), IECEX (PTB)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)
Nota	El etiquetado del producto puede variar. Los dispositivos de serie están dotados de reconocimiento ATEX, IECEX, NEC® e CE Code.

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	270 V
Tensión de funcionamiento asignada unidad piloto	12(-10%) ... 254(+6%) V CA/CC
Frecuencia	0 ... 60 Hz
Corriente de funcionamiento asignada para la parte de la luz piloto	0,014 A a 24 V CC

Dispositivos de control y señalización

Pulsador luminoso LED para montaje en panel

STAHL

8018/3113-al-6 UL N° de art. 278907

Datos eléctricos

Potencia funcionamiento asign.	1 W
Vida útil eléctrica	10 ⁵ horas de luz
Potencia de conmutación CA-12	500 V / 6 A / máx. 3000 VA
Potencia de conmutación CA-15	400 V / 6 A / máx. 1250 VA
Potencia de conmutación DC-13	110 V / 1 A / máx. 110 W

Datos de luz

Lámpara	LED blanco
Color de iluminación	azul verde rojo blanco amarillo

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente	-30 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente	-22 °F ... +140 °F
Temperatura ambiente NEC®	-30 °C ... +60 °C
Temperatura ambiente NEC®	-22 °F ... +140 °F

Datos mecánicos

Grado de protección (IP) (IEC 60529)	IP65
Material del envoltente	Poliamida
Material de contacto	plateado/niquelado (dorado)
Sin silicona	Sí
Longitud del conductor	6 m
Longitud del conductor en pulgadas	236 in
Profundidad de montaje	104,5 mm
Profundidad instala. pulgadas	4,11 in
Contactos	1 NC + 1 NA
Vida útil mín.	10 ⁶ ciclos de maniobras
Peso	740 g
Peso	1,63 lb

Montaje / Instalación


Conexión	Conductor H05 6 x 0,75 mm ²
----------	--

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones

Esquema de circuito 8018/3.13
Números entre paréntesis correspondientes a la
identificación del cable

8018/3113-al-6 UL N° de art. 278907

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Pulsador luminoso LED

Accesorios

Actuador		N° de art.
	para pulsador luminoso (accionamiento momentáneo)	155163
Elemento de cierre		N° de art.
	8602C3-733-B para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, NBR	244306
	8602C3-733-S para cerrar orificios de tapa que no se utilicen, Ø 30,5 mm, silicona	244307

Piezas de repuesto

Lente de color		N° de art.
	Lente de color para el pulsador luminoso 8018, todos los colores	155461
	Para pulsador luminoso blanco	155877
	Para pulsador luminoso rojo	155882
	Para pulsador luminoso amarillo	155885
	Para pulsador luminoso verde	155888
	Para pulsador luminoso azul	155891

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.