

M32-M40 N° de art. 109388



- Ampliaciones Ex-e de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Gran variedad de tamaños de roscas

MY R. STAHL ACC1A



Las ampliaciones de plástico Ex d permiten adaptar fácilmente roscas de todos los tamaños. Y para esto existe una gran variedad de modelos diferentes. Están indicados a nivel mundial conforme a IECEx y ATEX.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Aplicaciones (zonas)                         | 1, 2, 21, 22            |
| Homologación IECEx gas                       | IECEx PTB 16.0026X      |
| IECEx Protección contra explosiones de gas   | Ex eb IIC Gb            |
| Homologación IECEx polvo                     | IECEx PTB 16.0026X      |
| IECEx protección contra explosiones de polvo | Ex tb IIIC Db           |
| Homologación ATEX gas                        | PTB 04 ATEX 1040 X      |
| ATEX protección contra explosiones de gas    | Ex II 2 G Ex eb IIC Gb  |
| Homologación ATEX polvo                      | PTB 04 ATEX 1040 X      |
| ATEX protección contra explosiones de polvo  | Ex II 2 D Ex tb IIIC Db |

#### Condiciones ambientales

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -40 °C ... +75 °C |
|----------------------|-------------------|

#### Datos mecánicos


|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Modelo                   | Métrica / Métrica                        |
| Grado de protección (IP) | IP66                                     |
| Material                 | Poliamida, reforzado con fibra de vidrio |
| Sin silicona             | Sí                                       |
| Forma de construcción    | A                                        |
| Ancho de llave           | 46 mm                                    |
| Longitud                 | 30 mm                                    |
| Diámetro exterior        | 51 mm                                    |
| Rosca exterior           | M32                                      |
| Tamaño de la rosca       | M32                                      |
| Longitud de la rosca     | 12 mm                                    |
| Rendimiento de la rosca  | 1,5                                      |

M32-M40 N° de art. 109388

Datos mecánicos

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Rendimiento de la rosca2       | 1,5     |
| Rosca interior                 | M40     |
| Resis a los golpes (IEC 60079) | 7 J     |
| Color                          | negro   |
| Peso                           | 18 g    |
| Peso                           | 0,04 lb |

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Ga = Rosca exterior  
Gi = Rosca interior  
L = Longitud de la rosca  
SW = Ancho de llave  
E = Medida entre vértices  
TL = Longitud

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.