

CMP-757-D-T7-5 N° de art. 109644



- Tapones de cierre metálicos Ex-d y Ex-e
- Gran selección de tipos y tamaños de de roscas
- Rango de temperatura de operación -60 °C ... +200 °C
- Indicados a nivel mundial IECEx, ATEX, cCSAus y UL

MY R. STAHL 757DA



Los tapones de cierre metálicos Ex d y Ex e de la serie 757 con hexágono exterior y cabeza permiten la conexión temporal o permanente de taladros que no están siendo utilizados. Y para esto existe una gran variedad de tamaños y tipos de roscas diferentes. Están indicados a nivel mundial conforme a IECEx, ATEX, UL y cCSAus.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

|                                            |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones (zonas)                       | 1, 2, 20, 21, 22                                                                                                                                                            |
| Homologación IECEx gas                     | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                          |
| IECEx Protección contra explosiones de gas | Ex db IIC Gb                                                                                                                                                                |
| Homologación IECEx grisú                   | IECEx CML 18.0177X                                                                                                                                                          |
| IECEx protección contra grisú              | Ex db I Mb                                                                                                                                                                  |
| IECEx protección contra grisú 2            | Ex eb I Mb                                                                                                                                                                  |
| Homologación ATEX gas                      | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                             |
| ATEX protección contra explosiones de gas  | Ex II 2 G Ex db IIC Gb                                                                                                                                                      |
| Homologación ATEX grisú                    | CML 18ATEX1320X                                                                                                                                                             |
| ATEX protección contra grisú               | Ex I M2 Ex db I Mb                                                                                                                                                          |
| ATEX Protección contra grisú 2             | Ex I M2 Ex eb I Mb                                                                                                                                                          |
| Nota                                       | En la página web del fabricante puede descargar las descripciones de los productos y los certificados<br>( <a href="http://www.cmp-products.com">www.cmp-products.com</a> ) |

#### Condiciones ambientales

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente | -60 °C ... +200 °C |
|----------------------|--------------------|

#### Datos mecánicos


|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección (IP)   | IP66                                                                                                                                                                    |
| Grado de protección nota   | IP67 e IP68 Montaje siguiendo las indicaciones del fabricante CMP. Los grados de protección especificados sólo se cumplen si se utilizan accesorios de instalación CMP. |
| Tipo de protección (IP) UL | IP66                                                                                                                                                                    |
| Material                   | Latón niquelado                                                                                                                                                         |
| Sin silicona               | Sí                                                                                                                                                                      |
| Actuador                   | Hexágono externo                                                                                                                                                        |
| Medida entre vértices      | 88 mm                                                                                                                                                                   |
| Ancho de llave             | 80 mm                                                                                                                                                                   |

CMP-757-D-T7-5    N° de art. 109644

Datos mecánicos

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Diámetro exterior                    | 88 mm    |
| Tamaño de la rosca                   | NPT2-1/2 |
| Longitud de la rosca                 | 39,9 mm  |
| Rendimiento de la rosca              | 3,175    |
| Resistencia a los golpes (IEC 62262) | IK10     |
| Unidad de venta                      | 1        |
| Peso                                 | 320 g    |
| Peso                                 | 0,71 lb  |

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



A = Tamaño de la rosca  
B = Longitud  
L = Longitud de la rosca  
D = Diámetro exterior  
b = Dimensión b  
d = Dimensión d  
E = Medida entre vértices  
SW = Ancho de llave en hex. interno

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.