

8146/1000-C923 N° de art. 136158



- Cajas de conexión de cables para bornes de hasta 185 mm²
- Grado de protección IP66
- Corriente funcionamiento asignada de hasta 400 A, en función del modelo de la envolvente

MY R. STAHL 8146B



Las cajas de conexión de cables de la serie 8146 de R. STAHL se componen de resistentes envolventes Ex e reforzadas con fibra de vidrio. Cuentan también con bornes de hasta 185 mm². Estos son aptos para tensiones de hasta 690 V; en función del modelo de la envolvente, la corriente de funcionamiento asignada puede ser de hasta 400 A. Los conductores de entrada y de salida se introducen en la envolvente mediante entradas de cables y de conductores.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	IECEx Unión Europea (ATEX)
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEx gas	IECEx PTB 06.0046
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Homologación IECEx polvo	IECEx PTB 06.0046
IECEx protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 01 ATEX 1016
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 01 ATEX 1016
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), Canadá / EE.UU. (UL), IECEx (PTB)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	690 V
Corriente de funcionamiento asignada máx.	315 A / T6 400 A / T5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-30 °C ... +50 °C (T6) -30 °C ... +50 °C (T5)
----------------------	--

Datos mecánicos

Grado de protección IP (IEC 60529)	IP66
Material del envolvente	Resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio
Color de la carcasa	gris oscuro

8146/1000-C923 N° de art. 136158

Datos mecánicos

Inflamabilidad según	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Sin silicona	No
Sección de conexión	185 mm²
Grosor de la tapa	2,8 mm
Espesor de la tapa pulgadas	0,11 in
Grosor de pared	2,8 mm
Espesor de la pared pulgadas	0,11 in
Anchura	681,5 mm
Anchura de montaje en pulgadas	26,831 in
Altura	681,5 mm
Altura pulgadas	26,831 in
Profundidad	150 mm
Profundidad pulgadas	5,906 in
Peso	28.7 kg
Peso	63,27 lb


Montaje / Instalación

Par de apriete tornillo tapa 1	4,5 N · m
Tornillo de tapa 1 par de apriete lbf in	39,83 lbf in

Componentes


Bridas y placas	Placa latón
Entrada 1	4 x Alojamientos roscados sin entrada de cable M75
Bornes Tipo 1	12 x Terminales con recubri. M12 1 conductor 185 mm²
Bornes PE Tipo 1	4 x Terminales con recubri. M12 1 conductor 185 mm² verde-amarillo

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



8146/1000-C923 N° de art. 136158

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



8146/1000-C923

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.