

6141/61-16 N° de art. 203478



- Independencia gracias a su funcionamiento con baterías alcalinas
- Tecnología LED de bajo consumo
- Impermeable al agua con IP68 (3 m, 30 min)
- Accesorios de transporte

MY R. STAHL 6141B



La luminaria portátil con batería 6141/61 sirve para cualquier bolsillo y puede tenerla a mano siempre que lo necesite. Cuenta con LED de bajo consumo energético y, gracias a su pulsador, se puede encender y apagar con una sola mano. La luminaria portátil cuenta con el grado de protección IP68 y está autorizada conforme a ATEX y IECEx en áreas potencialmente explosivas por presencia de gas.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	1, 2
Homologación IECEx gas	IECEx BVS 12.0044X
IECEx Protección contra explosiones de gas	Ex ib IIB T4 Gb
Homologación ATEX gas	BVS 12 ATEX E 060 X
ATEX protección contra explosiones de gas	II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
Certificaciones	ATEX (BVS)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CC	3 V
Alcance al aire libre	35 m
Modelo batería	2 x AAA

Datos de luz

Lámpara	LED
Flujo luminoso	30 lm
Duración de combustión	~ 10 h

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... +40 °C
----------------------	-------------------

Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP68 (3 m, 30 min.)
Material del envoltente	Polycarbonato
Color de la carcasa	negro
Anchura	22 mm
Altura	22 mm
Longitud	142 mm

6141/61-16 N° de art. 203478


Datos mecánicos

Peso	85 g
Peso	0,19 lb

Componentes

Modelo batería	2 x AAA
----------------	---------

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Accesorios

Bolsa de cinturón

N° de art.



negro

204142

Elemento adicional de fibra óptica

N° de art.



Longitud aprox. 250 mm; negro

203970

Piezas de repuesto

Batería

N° de art.



4 x Daimon (de Duracell) LR03

204144

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.