

## IS930.1 Tablet Set EEA N° de art. 305992



- Tableta protegida contra explosiones Ideal para conceptos de Mobile Worker
- Android Enterprise Recommended
- Compatible con Zero-Touch
- Certificado para las zonas 1, 2, 21, 22
- Fácil de utilizar y buen manejo gracias a la correa de mano
- Botones programables individualmente
- La pantalla se puede utilizar con guantes

## MY R. STAHL MTABLETA



La robusta y potente tableta es el socio ideal para nuestros conceptos de MOBILE WORKER en entornos explosivos y difíciles. La tableta de la generación Industrie 4.0 cuenta con el certificado Android Enterprise Recommended y, gracias a su funcionalidad "zero-touch", puede utilizarse rápidamente y es ideal para aplicaciones de mantenimiento en el entorno IoT. La pantalla de 8 pulgadas, dos botones de libre programación, una batería de larga duración, una práctica correa de mano y una funda de cuero independiente con sistema de correa para el cuello/cinturón o correa de transporte son otros aspectos destacados.

## Datos técnicos

## Indicaciones generales

|        |               |
|--------|---------------|
| Modelo | i.safe Tablet |
|--------|---------------|

## Protección contra explosiones

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Área de aplicación                           | Zona 1, Zona 21<br>Zona 2, Zona 22 |
| Soporte para tarjetas                        | UE (CE / ATEX)<br>Global (IECEx)   |
| Certificación IECEx                          | EPS 19.0034X                       |
| Certificación ATEX                           | EPS 19 ATEX 1 071 X                |
| IECEx protección contra explosiones de gas   | Ex ib IIC T4 Gb                    |
| IECEx protección contra explosiones de polvo | Ex ib IIIC T135°C Db IP6X          |
| ATEX protección contra explosiones de gas    | Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb           |
| ATEX protección contra explosiones de polvo  | Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |

## Datos eléctricos

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo de procesador      | Qualcomm SDM660 Octa-core                                  |
| Detalles del procesador | Kryo Gold-Quad core 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad core 1,8 GHz |
| Memoria de trabajo      | 4 GB                                                       |
| Memoria de datos        | 64 GB int. + SD hasta 128 GB                               |
| Sistema operativo       | Android 10 (actual. 13)                                    |
| Estándar móvil          | 2G, 3G, 4G                                                 |
| Interfaz Medio          | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h                             |

## IS930.1 Tablet Set EEA N° de art. 305992

**Datos eléctricos**

|                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbito de frecuencia          | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz<br>3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8<br>4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66<br>4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41<br>4G LTE-SCDMA: B34/B39 |
| Interfaz adicional 1          | Bluetooth 5                                                                                                                                                                                       |
| Interfaz adicional 2          | Cámara AF 13MP (parte trasera)                                                                                                                                                                    |
| Adicional 3/Casilla de opción | Cámara frontal de 5MP                                                                                                                                                                             |
| Tipo/tamaño de tarjeta SIM    | microSD/hasta 128 GB                                                                                                                                                                              |
| Número de tarjeta SIM         | SIM individual                                                                                                                                                                                    |
| Tamaño de tarjeta SIM         | micro                                                                                                                                                                                             |
| Batería                       | 8400 mAh                                                                                                                                                                                          |
| Conexiones                    | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo<br>Near Field Communication<br>Hotspot para un máximo de 8 conexiones                                                                                        |

**Pantalla**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de pantalla 2             | Gorilla Glass® 3ª Generation  |
| Tamaño de la pantalla pulgadas | 8,00                          |
| Tamaño de la pantalla cm       | 20,32                         |
| Resolución de la pantalla      | Full HD 1200 x 1920 píxeles   |
| Pantalla táctil                | Capacitiva                    |
| Material de pantalla táctil    | Cr. Gorilla, corning 3.ª gen. |
| Retroiluminación               | Técnica LED                   |

**Condiciones ambientales**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20 – 60          |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... +60 °C |

**Datos mecánicos**

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Grado de protección (IP) | IP68                                           |
| Otra protección          | Resistencia al agua y al polvo<br>MIL-STD-810H |
| Estándar MIL             | 810G (h/l temp.,choque,vibr.)                  |
| Anchura                  | 156 mm                                         |
| Altura                   | 237 mm                                         |
| Profundidad              | 22 mm                                          |
| Peso                     | 890 g                                          |
| Peso                     | 1,96 lb                                        |

**Componentes**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Más especificaciones | Botón SOS para la protección del trabajador solitario, preparado para LWP (se requiere una aplicación de terceros, en función de la normativa específica de cada país)<br>Pantalla manejable con guantes<br>2 botones programables individualmente<br>Acelerómetro, giroscopio, sensores magnéticos, de temperatura y humedad y de proximidad<br>Puerto de carga magnético |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IS930.1 Tablet Set EEA N° de art. 305992

---

**Incluido en el suministro**

- > Tableta con batería integrada
- > Correa de mano
- > Adaptador de red universal
- > i.safe PROTECTOR 2.0
- > i.safe PROTECTOR 3.0
- > Lámina de protección de la pantalla
- > Normas de seguridad
- > Guía de inicio rápido

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.