

Equipos de señalización

Baliza acústica Emisor de señales acústicas

Antideflagrante

YA60/326-DS001-000030-ST000-0000 N° de art. 312375



- Dispositivos de señalización acústico-óptica de última generación
- Compartimentos de terminales Ex d / Ex e
- Soluciones acústicas con bocina direccional u omnidireccional con hasta 120 dB(A)@1m, 4 canales de sonido y 64 tonos preconfigurados
- 4 niveles de potencia configurables
- Soportes y fijaciones de acero inoxidable
- Conforme a EN54 / DNV
- Soporte de fijación incluidos

MY R. STAHL YA60C



La serie de productos YA60/3 proporciona señales de alarma acústicas para alarmar, advertir o avisar de interrupciones y reactivaciones del dispositivo, así como de cualquier problema relativo a la seguridad que se pueda producir en áreas potencialmente explosivas. Los tonos de señal preconfigurados ofrecen una amplia gama de patrones de señal normalizados internacionalmente, con 4 canales cada uno disponibles para un uso flexible. Los dispositivos de señalización cumplen los requisitos de las normas EN54 y DNV para las condiciones ambientales más exigentes.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX Reino Unido
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX EPS 22.0046X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex db eb IIC T6 / T4 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX EPS 22.0046X
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C / T100 °C Db
Homologación ATEX gas	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX protección contra explosiones de gas	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T6 / T4 Gb
Homologación ATEX polvo	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX protección contra explosiones de polvo	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T100 °C Db
Certificaciones	ATEX (BVIS), IECEX (BVIS)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CC	12 ... 27.2 V
Control de la línea	Sí
Tolerancia	-10 ... 10 %

Datos acústicos

Modelo bocina	Omnidireccional
Nivel de presión sonora	máx. 114 dB(A) @ 1m
Fases sonoras	4

Equipos de señalización

Baliza acústica Emisor de señales acústicas

Antideflagrante

YA60/326-DS001-000030-ST000-0000 N° de art. 312375

STAHL

Datos acústicos

Regulación del volumen máximo: ajuste de -18 dB (A)

Datos de luz

Intensidad luminosa (1 Hz, destello) 0 cd

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -40 °C ... 50 °C (T6)
-40 °C ... 70 °C (T4)

Temperatura de almacenamiento -60 °C ... 70 °C

Datos mecánicos

Grad protección IP (IEC 60598) IP66

Versión caja de conexión Ex e

Material del envolvente Aluminio, recubierto de polvo, resistente al agua marina

Color de la carcasa rojo, similar a RAL 3020

Sin silicona Contiene silicona

Material bocina PC/PBT

Borne de conexión unifilar máxima 4 mm²

Borne de conexión de hilo fino máxima 2,5 mm²

Anchura 176 mm

Altura 319 mm

Longitud 128 mm

Fijación Estribo en L

Peso 6.21 kg

Peso 13,68 lb

Montaje / Instalación

Tipo de conexión Encajable

Material piezas de fijación Acero inoxidable

Componentes

Orificios 2 x M20 + 2 x M25



Prensaestopas 1 x M20 Ø 4 – 13 mm
1 x M25 Ø 7 – 17 mm

Material racor atornillado para cables Poliamida negra

Tapón de cierre 2x M20 + 2x M25

Material de tapón de cierre Poliamida negra

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Bocina omnidireccional YA60/3

Equipos de señalización

Baliza acústica Emisor de señales acústicas

Antideflagrante

YA60/326-DS001-000030-ST000-0000 N° de art. 312375



Accesorios

Prensaestopas de metal		N° de art.
	Entrada de cables de material de relleno Ex d y Ex e para todo tipo de cables con armadura (SWA, tela metálica, cordón) (latón niquelado) Tipo 20PX2K, M20 x 1,5	109428
	Entradas de cable Ex d y Ex e con sistema de sellado RapidEx para todo tipo de cables armados y cables con armado de malla metálica (latón niquelado) Tipo 20PX2K-REX, M20 x 1,5	246649
	Entrada de cables Ex d y Ex e con masa de relleno para todo tipo de cables sin armadura y cables con armadura de tela metálica (latón niquelado) Tipo 20PXSS2K, M20 x 1,5	109441
	Entradas de cable Ex d y Ex e con sistema de sellado RapidEx para todo tipo de cables armados y cables con armado de malla metálica (latón niquelado) Tipo 20PXSS2K-REX, M20 x 1,5	246605

Prensaestopas de plástico		N° de art.
	8161/7-M20-1304, Ex e Plástico, M20 x 1,5, diámetro exterior del cable 4 – 13 mm Tamaño de lote de 50 unidades	239156

Tapón de cierre		N° de art.
	8290/3-M20 Plástico, M20 x 1,5 Tamaño de lote de 1 unidad	143522
	8290/3-M20 Plástico, M20 x 1,5 Tamaño de lote de 100 unidades	285773

Accesorios de montaje		N° de art.
	Estribo en L, acero inoxidable 1.4404	319271
	Estribo en U, acero inoxidable 1.4404	319280

Piezas de repuesto

Bocina forma trompeta		N° de art.
	direccional, juego de reparación	319249
	Omnidireccional, juego de reparación	319250
	Omnidireccional, juego de reparación	319250

Equipos de señalización

Baliza acústica Emisor de señales acústicas

Antideflagrante

YA60/326-DS001-000030-ST000-0000 N° de art. 312375



Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.