

### IS530.2 Smartphone Set ROW noCamera N° de art. 317279



- Sin cámara
- Interfaz ISM (multifunción) universal de 13 polos para conectar dispositivos adicionales para una amplia gama de aplicaciones
- Android Enterprise Recommended
- Compatible con Zero-Touch
- Compatible con MDM

#### MY R. STAHL MPHONEA



El potente teléfono inteligente industrial protegido contra explosiones puede utilizarse de diversas formas gracias a la interfaz ISM. Otros módulos adicionales, como un RSM, auriculares PTT, el escáner profesional de códigos de barras IS-TH1xx.1 y la cámara de imagen térmica IS-TC1A.1, convierten al IS530.1 en un dispositivo multifuncional de alto rendimiento. Los smartphones son Android Enterprise Recommended, aptos para "zero-touch" y compatibles con MDM.

#### Datos técnicos

##### Indicaciones generales

|            |            |
|------------|------------|
| Tecnología | Teléfono   |
| Modelo     | Smartphone |

##### Protección contra explosiones

|                                              |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área de aplicación                           | Zona 2, Zona 22                                                                                                                                                                     |
| Soporte para tarjetas                        | EU (CE / ATEX)<br>Global (IECEx)<br>Reino Unido (UKCA)<br>China (PCEC)<br>Sudáfrica (SANS)<br>Australia (RCM)<br>Arabia Saudí (SASO)<br>Emiratos Árabes Unidos (EAU)<br>México (MX) |
| Certificación IECEx                          | EPS 19.0033X                                                                                                                                                                        |
| Certificación ATEX                           | EPS 19 ATEX 1 070 X                                                                                                                                                                 |
| Certificación PCEC                           | CE20.2418X                                                                                                                                                                          |
| Certificación SANS                           | MTEEx-S/22.0568 X                                                                                                                                                                   |
| IECEx protección contra explosiones de gas   | Ex ic IIC T4 Gc IP64                                                                                                                                                                |
| IECEx protección contra explosiones de polvo | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64                                                                                                                                                           |
| ATEX protección contra explosiones de gas    | Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64                                                                                                                                                       |
| ATEX protección contra explosiones de polvo  | Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64                                                                                                                                                  |
| PCEC protección contra explosiones de gas    | Ex ic IIC T4 Gc                                                                                                                                                                     |
| PCEC protección contra explosiones de polvo  | Ex ibD 21 T135°C                                                                                                                                                                    |

IS530.2 Smartphone Set ROW noCamera    N° de art. 317279

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Protección contra explosiones</b>        |                                |
| SANS protección contra explosiones de gas   | Ex ic IIC T4 Gc IP64           |
| SANS protección contra explosiones de polvo | Ex ic IIIC T135°C Dc IP64      |
| <b>Datos eléctricos</b>                     |                                |
| Tipo de procesador                          | Qualcomm SDM660 Octa-core      |
| Memoria de trabajo                          | 4 GB                           |
| Memoria de datos                            | 64 GB int. + SD hasta 128 GB   |
| Sistema operativo                           | Android 10 (actual. 13)        |
| Estándar móvil                              | 2G, 3G, 4G                     |
| Interfaz Medio                              | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |
| Interfaz adicional 1                        | Bluetooth 5                    |
| Tipo/tamaño de tarjeta SIM                  | microSD/hasta 128 GB           |
| Número de tarjeta SIM                       | SIM doble                      |
| Tamaño de tarjeta SIM                       | micro                          |
| <b>Pantalla</b>                             |                                |
| Tamaño de la pantalla pulgadas              | 4,50                           |
| Tamaño de la pantalla cm                    | 11,43                          |
| Resolución de la pantalla                   | FWVGA                          |
| Pantalla táctil                             | Capacitiva                     |
| Material de pantalla táctil                 | Cr. Gorilla, corning 3.ª gen.  |
| Retroiluminación                            | Técnica LED                    |
| <b>Condiciones ambientales</b>              |                                |
| Temperatura ambiente                        | -20 – 60                       |
| <b>Datos mecánicos</b>                      |                                |
| Grado de protección (IP)                    | IP68                           |
| Estándar MIL                                | 810G (h/l temp.,choque,vibr.)  |
| Anchura                                     | 80 mm                          |
| Altura                                      | 155 mm                         |
| Profundidad                                 | 25 mm                          |
| Peso                                        | 325 g                          |
| Peso                                        | 0,72 lb                        |

- Incluido en el suministro**
- > Smartphone con batería integrada
  - > Adaptador de red universal
  - > i.safe PROTECTOR 2.0
  - > i.safe PROTECTOR 3.0
  - > Destornillador
  - > Lámina de protección de la pantalla
  - > Normas de seguridad
  - > Guía de inicio rápido

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.