

IS-TH1MR.2 Trigger Handle Set N° de art. 317631



- Captura de datos fiable y procesamiento de códigos de barras 1D o 2D
- Transmisión directa de datos a través de la interfaz ISM
- Alimentación a través del dispositivo conectado, por lo que no necesita batería
- Conexión de interfaz directa con el dispositivo, sin necesidad de Bluetooth

MY R. STAHL MPERIPHE-
RALSA

El conjunto multifuncional móvil compuesto por un Trigger Handle (escáner manual de códigos de barras) y un smartphone industrial IS530.x es una combinación flexible para la recogida fiable de datos en zonas peligrosas. El escáner HID activo, listo para usar y de alto rendimiento, captura cualquier código de barras 1D o 2D a corta distancia, hasta 6 metros, o a distancias de hasta 18 metros mediante los fiables motores de escaneo OEM Imager de Zebra. Los datos se procesan directamente a través de la interfaz ISM del teléfono inteligente IS530.x.

Datos técnicos

Indicaciones generales

Tecnología	Escáner de códigos de barras
------------	------------------------------

Protección contra explosiones

Modelo Ex	Sí
Aplicaciones (zonas)	2 & 22
Aplicaciones (división)	Clase I, División 2 Clase II, División 2 Clase III, División 2
Soporte para tarjetas	EU (CE / ATEX) Global (IECEX) EE. UU. (NEC) Canadá (CEC)
Certificación IECEX	EPS 21.0028X
Certificación ATEX	EPS 21 ATEX 1 082 X
Certificación NEC	70220252
Certificación CE-Code	70220252
IECEX protección contra explosiones de gas	Ex ic op is IIC T4 Gc
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex ic op is IIIC T135°C Dc
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 3D Ex ic op is IIIC T135°C Dc
Protección contra explosiones de gas NEC	Clase I, Div 2, grupos A, B, C, D, T4
Protección contra explosiones de polvo NEC	Clase II, Div 2, grupos F, G, T135 C Clase III, Div 2

IS-TH1MR.2 Trigger Handle Set N° de art. 317631

Protección contra explosiones	
Protección contra explosiones de gas CE-Code	Clase I, Div 2, grupos A, B, C, D, T4
Protección contra explosiones de polvo CE-Code	Clase II, Div 2, grupos F, G , T135 C Clase III, Div 2
Alimentación auxiliar	
Alimentación	mediante smartphone
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 – 60
Datos mecánicos	
Modelo	mid-range 8m
Tipo de protección de la envolvente (IP) Frontal	IP68
Tipo de protección de la envolvente (IP) Parte trasera	IP68
Material del envolvente	Plástico
Anchura	90 mm
Altura	202 mm
Profundidad	125 mm
Peso	1 kg
Peso	2,2 lb
Montaje / Instalación	
Tipo de conexión	Smartphone IS530.2

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.