

### IS940.1 Tablet Set N° de art. 329056



- Tableta Android 5G Zona 1/21
- Pantalla de 10,1" con vidrio Corning® Gorilla® Glass de 3ª generación
- Batería potente y reemplazable
- Botón rojo programable (p. ej., para protección de trabajador solitario/SOS)
- IP68 resistente al agua y al polvo, puede utilizarse de -20 °C a +55 °

### MY R. STAHL MTABLETA

La tableta Android 5G de 10,1 pulgadas para la comunicación de datos en la industria de procesos y en la automatización se integra perfectamente en el entorno de sistemas existente con redes de campus 4G/5G o Wi-Fi 6. Está equipada con un potente chipset optimizado para IoT de Qualcomm® Technologies, Inc. Otros aspectos destacados de la robusta y manejable tableta son una interfaz ISM de 16 pines, una interfaz ISM de 12 pines para estación de acoplamiento, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y compatibilidad con NFC, una batería reemplazable de alto rendimiento, botones de libre programación y cámaras principal y frontal.

### Datos técnicos

#### Indicaciones generales

|        |               |
|--------|---------------|
| Modelo | i.safe Tablet |
|--------|---------------|

#### Protección contra explosiones

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Área de aplicación                           | Zona 1, Zona 21<br>Zona 2, Zona 22 |
| Soporte para tarjetas                        | UE (CE / ATEX)<br>Global (IECEX)   |
| Certificación IECEX                          | EPS 24.0001X                       |
| Certificación ATEX                           | EPS 24 ATEX 1 010 X                |
| IECEX protección contra explosiones de gas   | Ex ib IIC T4 Gb                    |
| IECEX protección contra explosiones de polvo | Ex ib IIIC T135°C Db               |
| ATEX protección contra explosiones de gas    | Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb           |
| ATEX protección contra explosiones de polvo  | Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db      |

#### Datos eléctricos

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tipo de procesador   | Qualcomm QMC6490 Octa core     |
| Memoria de trabajo   | 8 GB                           |
| Memoria de datos     | 128 GB int. + SD hasta 128 GB  |
| Sistema operativo    | Android 13                     |
| Estándar móvil       | 2G, 3G, 4G, 5G                 |
| Interfaz Medio       | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v   |
| Interfaz adicional 1 | Bluetooth 5.2                  |
| Interfaz adicional 2 | Cámara de 50MP (parte trasera) |

IS940.1 Tablet Set    N° de art. 329056

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Datos eléctricos</b>        |                               |
| Adicional 3/Casilla de opción  | Cámara frontal de 5MP         |
| Tipo/tamaño de tarjeta SIM     | microSD/hasta 128 GB          |
| <b>Pantalla</b>                |                               |
| Tamaño de la pantalla pulgadas | 10,10                         |
| Tamaño de la pantalla cm       | 25,65                         |
| Resolución de la pantalla      | Full HD 1200 x 1920 píxeles   |
| Pantalla táctil                | Capacitiva                    |
| Material de pantalla táctil    | Cr. Gorilla, corning 3.ª gen. |
| Retroiluminación               | Técnica LED                   |
| <b>Condiciones ambientales</b> |                               |
| Temperatura ambiente           | -20 – 55                      |
| <b>Datos mecánicos</b>         |                               |
| Grado de protección (IP)       | IP68                          |
| Estándar MIL                   | 810H                          |
| Anchura                        | 266,2 mm                      |
| Altura                         | 168,5 mm                      |
| Profundidad                    | 20 mm                         |
| Peso                           | 1.06 kg                       |
| Peso                           | 2,33 lb                       |

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.