

IS940.1 Tablet Set Cod. art. 329056



- 5G Android Tablet Zone 1/21
- Display da 10,1" con vetro Corning® Gorilla® di 3° generazione
- Batteria sostituibile e ad alte prestazioni
- Tasto rosso programmabile (ad es. per lavoratore isolato / SOS)
- IP68 resistente all'acqua e alla polvere, utilizzabile da -20 °C a +55 °C

MY R. STAHL MTABLETA

Il tablet Android 5G da 10,1 pollici per la comunicazione di dati nell'industria di processo e nel settore dell'automazione si integra perfettamente nel panorama dei sistemi esistenti con le reti di campo 4G/5G o il Wi-Fi 6. È dotato di un potente chipset ottimizzato per l'IoT di Qualcomm® Technologies, Inc.. Altri punti di forza di questo tablet robusto e maneggevole sono un'interfaccia ISM a 16 pin, un'interfaccia ISM a 12 pin per la Docking Station, la capacità di supportare il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e la tecnologia NFC, una batteria sostituibile e ad alte prestazioni, tasti liberamente programmabili e una telecamera principale e una frontale.

Dati tecnici

Generale

Versione	i.safe Tablet
----------	---------------

Protezione antideflagrante

Gamma di applicazione	Zona 1, Zona 21 Zona 2, Zona 22
Portaschede	UE (CE / ATEX) Globale (IECEx)
Certificato IECEx	EPS 24.0001X
Certificato ATEX	EPS 24 ATEX 1 010 X
IECEx protezione contro le esplosioni di gas	Ex ib IIC T4 Gb
IECEx protezione contro esplosioni di polvere	Ex ib IIIC T135°C Db
ATEX protezione contro le esplosioni di gas	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX protezione contro esplosioni di polvere	Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

Dati elettrici

Tipo di processore	Qualcomm QMC6490 Octa core
Memoria di lavoro	8 GB
Memoria dati	128 GB int. + SD fino a 128GB
Sistema operativo	Android 13
Standard mobile	2G, 3G, 4G, 5G
Interfaccia media	802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v
Interfaccia aggiuntiva 1	Bluetooth 5.2
Interfaccia aggiuntiva 2	Fotocamera 50 MP (retro)

IS940.1 Tablet Set Cod. art. 329056

Dati elettrici	
Aggiunta 3 / Riquadro opzioni	Fotocamera frontale da 5MP
Tipo / dim. scheda SIM	microSD / fino a 128 GB
Display	
Dimensioni display pollici	10,10
Dimensione display cm	25,65
Risoluzione display	Full HD 1200 x 1920 Pixel
Touchscreen	Capacitivo
Materiale touchscreen	Vetro Gorilla, corning 3a gen.
Retroilluminazione	Tecnologia LED
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	-20 – 55
Dati meccanici	
Grado di protezione (IP)	IP68
Standard MIL	810 H
Larghezza	266,2 mm
Altezza	168,5 mm
Profondità	20 mm
Peso	1.06 kg
Peso	2,33 lb

Con riserva di modifica a dati tecnici, dimensioni, pesi, strutture e possibilità di consegna. Le immagini non sono vincolanti.